


Filterzelle RELIM 25-9

Beschreibung

- RELIM Filterzelle mit engplissiertem Filtermedium aus synthetischem Mikrospinnvlies
- voll veraschbar, metallfreie Ausführungen
- KALTHOFF Faltenfixierverfahren für hohe Filtermedienausnutzung
- Synthetischer FIBERPLAST-Rahmen
- Sonderausführungen mit verschiedenen Rahmengenometrien gemäß Datenblatt 2.4.05



Typen


Bezeichnung	Abmessungen(BxHxT)	Filterfläche	Nennvolumenstrombereich (100-125%)
R25 592 592	592x592x25 mm	2,95 m ²	1100-1350 m ³ /h
R25 592 287	592x287x25 mm	1,42 m ²	550-700 m ³ /h
R25 287 287	287x287x25 mm	0,69 m ²	250-300 m ³ /h
R25 592 490	495x490x25 mm	2,44 m ²	900-1150 m ³ /h

Technische Daten

Filterklasse:	DIN EN 779	F9
Filtergruppe:	DIN ISO 16890	ISO ePM1 85%
Abscheidegrad:	ePM1	87%
Druckdifferenz bei 100% Nennvolumenstrom		
Anfang:	Pa	120
Ende (empfohlen):	Pa	300
Anzahl der Filterlagen:	-	3
Temperaturbeständigkeit:	°C	80
Feuchtigkeitsbeständigkeit (rel. Feuchte):	%	100
Klassifizierung des Brandverhaltens:	DIN EN 13501	E

Technische Daten sind nach unserem besten Wissen erstellt. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2/18

Druckdifferenz



Ihr Partner für Filtertechnik

