

Kompaktfilter RELIM VRK 65

Beschreibung

- RELIM Kompaktfilter mit feststehenden, mehrseitig vergossenen Filterplatten
- engplissiertes Filtermedium aus progressiv aufgebautem, synthetischem Mikrospinnvlies
- KALTHOFF INTERMELT- Faltenfixierverfahren für hohe Filtermedienausnutzung
- robustes KALTHOFF Filtergehäuse aus Kunststoff
- geeignet für hohe Volumenströme



Typen


Bezeichnung	VRK 65-6	VRK 65-5	VRK 65-3
Frontrahmen (BxH)	592x592 mm	592x490 mm	592x287 mm
Filtertiefe (T)	292 mm	292 mm	292 mm
Filterfläche	13,3 m ²	11,0 m ²	6,6 m ²
Nennvolumenstrom (100-125%)	4250-5300 m ³ /h	3500-4400 m ³ /h	2100-2600 m ³ /h

Technische Daten

Filtergruppe:	DIN ISO 16890	ISO ePM10 50%
Abscheidegrad:	ePM10	54%
Druckdifferenz bei 100% Nennvolumenstrom		
Anfang:	Pa	100
Ende (empfohlen):	Pa	300
Temperaturbeständigkeit:	°C	80
Feuchtigkeitsbeständigkeit (rel. Feuchte):	%	100
Klassifizierung des Brandverhaltens:	DIN EN 13501	E

Technische Daten sind nach unserem besten Wissen erstellt. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 12/18

Druckdifferenz



Ihr Partner für Filtertechnik

